

Senyalització *in situ* dels centres col·laboradors

Aquesta variant de placa s'ha d'utilitzar en aquells casos en què l'actuació compti amb el finançament de la Unió Europea.

Exemples d'aplicació.

Fons gris Pantone 428C, RAL 7038.

Senyal:

11,75 mm

Composició tipogràfica:

Composició caixa centrada.

Helvetica Light, Bold i Condensed.

Cossos: 17/17, 85 i 130.

El conjunt A s'ha de centrar a l'espai indicat amb independència del nombre de línies que composin el nom del centre.

Solució a una tinta:

Senyal i text en negre.

En tots els casos s'ha d'aplicar el suport tipus 3 d'acord amb la normativa de la senyalització d'exterior (vegeu <http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dexterior/>)

Suport tipus 3

Element de 450x450 mm format per:

P

Indicador en planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm.

Smp

Marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats.

El marc Smp se subjecta al parament vertical amb caragols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer.

L'indicador P se subjecta al marc Smp amb caragols sisavats i volanderes de tefló.

