

## Senyalització *in situ* dels centres col·laboradors

Fons gris Pantone 428C, RAL 7038.

### Senyal:

11,75 mm

### Composició tipogràfica:

Composició caixa centrada.

Helvetica Light, Bold i Condensed.

Cossos: 17/17, 85 i 130.

El conjunt A s'ha de centrar a l'espai indicat amb independència del nombre de línies que composin el nom del centre.

### Solució a una tinta:

Senyal i text en negre.

En tots els casos s'ha d'aplicar el suport tipus 3 d'acord amb la normativa de la senyalització d'exteriors (vegeu <http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/aplicacions/senyalitzacio-dexteriors/>)

### Suport tipus 3

Element de 450x450 mm format per:

P

Indicador en planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm.

### Smp

Marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats.

El marc Smp se subjecta al parament vertical amb caragols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer.

L'indicador P se subjecta al marc Smp amb caragols sisavats i volanderes de tefló.

